

はじめに

「bingo!CMS」スキンに必要な「index.tpl」と「config.inc」で使用しているタグ、また bingo!CMS でシステム上で必要な「予約 ID (CSS)」をご紹介します。 ※bingo!CMS 1.5.x以降を対象としています。

目次

・「index.tpl」(スキンソース)

| | |
|-------------------------------|---------|
| スキンソース (PC1-NN-01-5) | 01p～02p |
| コンテンツ生成済みスキンソース (PC1-NN-01-5) | 03p～04p |

・「index.tpl」使用タグ - ヘッド (メタ)

| | |
|------------------------------------|-----|
| 検索エンジン用キーワード | 05p |
| 検索エンジン用説明文 | 05p |
| OGP設定・サイト名・電話番号自動リンク機能 (スマートフォン設定) | 06p |
| head インクルード「スキン」 | 07p |
| head インクルード「拡張ユニット・モジュール」 | 07p |
| head インクルード「テンプレート編集」 | 08p |
| head インクルード「システム」 | 09p |
| ページタイトル | 10p |
| アクセス解析用タグ | 10p |

・「index.tpl」使用タグ - ボディ

| | |
|-------|-----|
| ボディID | 11p |
|-------|-----|

・「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア

| | |
|-------------------------------|---------|
| テンプレート編集 ヘッダー「背景」「高さ」 | 11p～12p |
| テンプレート編集 ヘッダー「ロゴ」「SEO文章」 | 13p～14p |
| テンプレート編集 ヘッダー「バナー」「サブナビゲーション」 | 15p～16p |

・「index.tpl」使用タグ - ナビゲーション

| | |
|-----------|---------|
| グローバルメニュー | 17p～18p |
| ローカルメニュー | 19p～20p |
| パンくずリスト | 21p |

・「index.tpl」使用タグ - カバーエリア

| | |
|----------------|-----|
| カバーエリア (カバー画像) | 22p |
|----------------|-----|

・「index.tpl」使用タグ - コンテンツエリア

| | |
|------------|-----|
| ユーザー編集エリア | 23p |
| サイドバー編集エリア | 23p |

・「index.tpl」使用タグ - フッターエリア

| | |
|--|---------|
| テンプレート編集 フッター「フリーエリア」「フッターナビゲーション」「コピーライト」 | 24p～25p |
|--|---------|

・「index.tpl」使用タグ - その他

| | |
|--------------------|------|
| サイトタイトルの取得 | 26p |
| サイト URL の取得 | 26 p |
| ページタイトルの取得 | 27p |
| グローバルメニューページID の取得 | 27p |
| グローバルメニュータイトルの取得 | 27p |
| ローカルメニュータイトルの取得 | 27p |
| ローカルメニューページID の取得 | 27p |
| グローバルメニューID の取得 | 27p |
| ローカルメニューID の取得 | 27p |

目次

・予約セレクト

| | |
|--------------|-----|
| ベース編集エリア | 28p |
| ヘッダー編集エリア | 29p |
| カバー編集エリア | 30p |
| ナビゲーション編集エリア | 31p |
| フッター編集エリア | 32p |
| ユニット編集エリア | 33p |
| ユーザー編集エリア | 33p |
| サイドバー編集エリア | 33p |

スキンソース (PC1-NN-01-5)

「PC1-NN-01-5」の index.tpl のソースです。タグを含めた生成前の全体のソース（1p～2p）のものと、実際の生成後のタグを含めた全体のソース（3p～4p）のものになります。

番号に応じて生成前のタグと生成後のタグを照らし合わせてご覧下さい。

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>予約セレクト</p> <pre> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ja" xml:lang="ja"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="{\$METAKEY}" />① <meta name="description" content="{\$METADESC}" />② {\$META}③ {\$LINK}④ {\$COLOR}⑤ { ***** 外部 JS 内で Smarty が使えない為に必要な変数はここで global 宣言 ***** } <script type="text/javascript"> /*<CDATA[*/ var bingotopurl = "{\$BINGOTOPURL}";⑥ var cover_duration = {\$cover_data.tpl.cover_effect_duration default:"1000"};⑦ var cover_interval = {\$cover_data.tpl.cover_effect_interval default:"3000"};⑧ var coverAutoID; /]>*/ </script> { ***** ここまで ***** } <script src="{\$BINGOTOPURL}/js/imported.min.js" type="text/javascript"></script> {\$_JS}⑨ <title>{\$PAGE_TITLE\$tags escape}</title>⑩ {\$ANALYTICS}⑪ { ***** 参考スマーティータグ（抜粋） 表示されている URL : {\$BINGOTOPURL} HTTP URL : {\$smarty.const.WWW} HTTPS URL : {\$smarty.const.WWW_SSL} スキンパス : {\$SKINURL} ***** } </head> </pre> |
| <p>ヘッド (メタ) 05p～10p</p> | <pre> <body id="page{\$sid_x_data.sid_x_code}">⑫ <div id="wrapper"> <!-- ページコンテナ --> <div id="container"> </pre> |
| <p>ボディ 11p</p> | <pre> {if \$skin_conf.HEADEREDITFREE} <!-- ヘッダーエリア --> <div id="headerAreaSection" style="{if \$skin_conf.HEADERBGEDIT} {\$header.tpl.head_color_style default:"background-color: #FFFFFF"}{\$header.HDIMG_STYLE} /if}">⑬ <div id="headerAreaOuter" style="width: {\$header.HEADERHDWIDTH}px;{if \$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING} height: {\$header.HEADERHDHEIGHT}px;/if}">⑭ <div id="headerArea">⑮ <div id="headerAreaImage" style="overflow: hidden; position: relative;{\$header.HEADERHDWIDTH_STYLE} /if {if \$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING} height: {\$header.HEADERHDHEIGHT_STYLE} /if;">⑯ {if \$header.HDLOGO}⑰ <h1 id="HdLogo" style="{\$header.HDLOGO_STYLE}">{\$SITENAME}</h1>⑱ {/if} {if \$header.HEADER_SEO}⑲ <h2 id="HdSeo" class="{\$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{\$header.HEADER_SEO_CSS}">{\$header.HEADER_SEO}</h2>⑳ {/if} {if \$header.HDIMG && FALSE}㉑ ㉒ {/if} {if \$header.HDBANNER}㉓ {\$header.HDBANNER} ㉔ {/if} {if \$header.HEADNAVI}㉕ <div id="subNaviArea" style="{\$header.navistyle}">㉖ {\$header.HEADNAVI} ㉗ </div> {/if} </div> </div> </div> </div> <!-- / ヘッダーエリア --> {/if} </pre> |
| <p>ヘッダーエリア 11p～16p</p> | <pre> {if \$m_menu} <!-- グローバルナビゲーションエリア --> <div id="globalNaviAreaSection"> <div id="globalNaviAreaOuter"> <div id="globalNaviArea" class="color01"> <ul class="clearfix"> {foreach from=\$m_menu item="m_menu"} <li class="gNavi{\$m_menu.sid_x_code} color02 color03 color04"> {\$m_menu.sid_x_title}① {/foreach} ② </div> </div> </div> </div> <!-- / グローバルナビゲーションエリア --> {/if} </pre> |
| <p>グローバルメニューエリア 17p～18p</p> | |

スキンソース (PC1-NN-01-5)

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| | <pre>[if \$header.coversetting] <!-- カバーエリア --> <div id="coverAreaSection"> <div id="coverAreaOuter"> <div id="coverArea"> <div id="coverAreaInner"> <COVER_TAG 38> </div> </div> </div> </div> <!--/ カバーエリア --> [/if]</pre> | |
| カバーエリア 22p | | |
| | <pre><!-- コンテンツエリア --> <div id="contentsAreaSection"> <div id="contentsAreaOuter"> <div id="contentsArea"> <!-- パンくずリスト --> [if \$PAGENAVI] <div id="breadcrumbsList"> {foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi"} {Snavi} 39 {/foreach} </div> [endif] <!--/ パンくずリスト --> <!-- メインエリア --> <div id="mainArea"> <div id="user-area"> {Sitems} 40 </div> </div> <!--/ メインエリア --> <!-- サイドバーエリア --> <div id="sidebarArea"> <div id="sidebarAreaInner"> <div id="usersidearea"> {SIDE} 41 </div> </div> </div> <!--/ サイドバーエリア --> <br class="clr" /> </div> <div id="pPageTop"> <p>ページトップ</p> </div> </div> <!--/ コンテンツエリア --></pre> | パンくずリスト 21p |
| コンテンツエリア 23p | | ユーザーエリア 23p |
| | | サイドバーエリア (サイドバーエリアを使用した場合) 23p |
| | <pre>[if \$skin_conf.FOOTEREDITABLE] <!-- フッターエリア --> <div id="footerAreaSection"> <div id="footerAreaOuter"> [if \$footer.FOOTFREE] <!-- フッターフリーテキストエリア --> <div id="footerFreeArea"> {FOOTER.FOOTFREE} 42 </div> <!--/ フッターフリーテキストエリア --> [endif] <div id="footerArea"> <!-- フッターナビゲーションエリア --> <div id="footerNaviArea"> {FOOTER.FOOTNAVI} 43 </div> <!--/ フッターナビゲーションエリア --> <!-- コピーライト --> <p id="pCopyright">{FOOTER.CAP}</p> <!--/ コピーライト --> </div> </div> <!--/ フッターエリア --> [/if]</pre> | |
| フッターエリア 24p~25p | | |
| | <pre></div> <!-- ページコンテナー --> </div> <!-- カバースライド --> <script src="{BINGOTOPURL}/js/cover/coverFade.js" type="text/javascript"></script> <script src="{BINGOTOPURL}/js/cover/coverSlide.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> /*[CDATA[\$(function(){ {delim} [if \$cover_data.tpl_cover_effect eq 1] bEffectFade.start(); [elseif \$cover_data.tpl_cover_effect eq 2] bEffectSlide.start(); [elseif \$cover_data.tpl_cover_effect eq 0] bEffectNone.start(); [endif] {rdelim} /]}> </script> <!--/ カバースライド --> [if \$smarty.const.USE_FREETAG]{FREETAG}[endif] </body> </html></pre> | |
| カバースライド | | |

コンテンツ生成済みスキンソース (PC1-NN-01-5)

予約セレクト

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ja" xml:lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content="検索エンジン用キーワード" /> ①
<meta name="description" content="検索エンジン用説明文" /> ②

<meta property="og:title" content="OGP 用タイトル" /> ③
<meta property="og:type" content="OGP 用タイプ" />
<meta property="og:description" content="OGP 用説明文" />
<meta property="og:url" content="ページ URL" />
<meta property="og:site_name" content="イト名" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />

<link href="http://●●●●/usr-data/modules/extMdlBlogMgr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> ④
<link href="http://●●●●/usr-data/modules/extMdlFormGnrtr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/_cache/AllUnits.css?20130214073611" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/css/PC1-NN-01-5/common_skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link type="text/css" href="http://●●●●/js/lightbox2/css/lightbox.css" rel="stylesheet" media="all" />
<link href="http://●●●●/js/jquery-ui/css/overcast/jquery-ui-1.8.23.custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/js/mobiscroll/css/mobiscroll-2.0.1.custom.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<style type="text/css" id="wrapper-bg"> ⑤
#wrapper{
background: #F2F2F2;
}
</style>
<style type="text/css" id="gnavi-bg">
#globalNaviAreaSection{
background-color: #F8F8F8;
}
</style>
<style type="text/css" id="color09-bg">
#wrapper .color09{
background-color: #666666;
color: #FFFFFF;
}
</style>
<script type="text/javascript">
/*<CDATA[*/
var bingotopurl = "http://●●●●"; ⑥
var cover_duration = 1000; ⑦
var cover_interval = 4000; ⑧
var coverAutoID;
/*】>*/
</script>
<script src="http://●●●●/js/imported.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/lightbox2/js/lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/livepipe.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/tabs.js"></script>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://●●●●/js/html5shiv.js"></script>
<script src="http://●●●●/js/css3-mediaqueries.js" type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery-1.8.0.min.js" id="jquery-b"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery-ui/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/flipsnap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/mobiscroll/js/mobiscroll-2.0.1.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery.lazyload.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
LightboxOptions.fileLoadingImage = "http://●●●●/js/lightbox2/images/loading.gif";
LightboxOptions.fileBottomNavCloseImage = "http://●●●●/js/lightbox2/images/closetabel.gif";
// ]]>
</script>

<title>ページタイトル</title> ⑩
<!-- アクセス解析用タグを入力した内容 ⑪ -->
</head>
```

ヘッド (メタ)
05p~10pボディ
11pヘッダーエリア
11p~16pグローバルメニューエリア
17p~18p

```
<body id="page72"> ⑫
<div id="wrapper">
<!-- ページコンテンツ -->
<div id="container">

<!-- ヘッダーエリア -->
<div id="headerAreaSection" style="background-color: #FFFFFF; background-image: ヘッダー背景画像を敷いた場合表示">
<div id="headerAreaOuter" style="width: 950px; height: 110px">
<div id="headerArea"> ⑮
<div id="headerAreaImage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 110px"> ⑮
<h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 326px; height: 45px; top: 26px; left: 0px;" a id="hlogo_anc" href="http://●●●●/" title="サイト名"> ⑮
style="width: 326px; height: 45px;" background-image: url(http://●●●●/global-image/header/74-hlogo.gif?20130214193611)"> ⑮
<h2 id="HdSeo" class="fStyle01 fNormal" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #999999; top: 85px; left: 0px;"> ⑮
<a href="http://●●●●/"> ⑮
</a> ⑮
<div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 10px; top: 85px; right: 0px;"> ⑮
<ul class="fStyle01 fNormal">
<li><a href="http://●●●●/" title="サブメニュー"> サブメニュー </a></li> ⑮
<li><a href="http://●●●●/" title="サブメニュー"> サブメニュー </a></li> ⑮
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- ヘッダーエリア -->

<!-- グローバルナビゲーションエリア -->
<div id="globalNaviAreaSection">
<div id="globalNaviAreaOuter">
<div id="globalNaviArea" class="color01">
<ul class="clearfix">
<li class="gNavi1" lor02 color03 color04"><a class="active" ref="http://●●●●/" title="ホーム">ホーム</a> ⑮
<li class="gNavi2" lor02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title="グローバル 1">グローバル 1</a> ⑮
<li class="gNavi3" lor02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title="グローバル 2">グローバル 2</a> ⑮
<li class="gNavi4" lor02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title="グローバル 3">グローバル 3</a> ⑮
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!-- グローバルナビゲーションエリア -->
```

コンテンツ生成済みスキンソース (PC1-NN-01-5)

| | |
|---------------------------------------|--|
| <div>カバーエリア</div> <div>22p</div> | <div>予約セクタ</div> <div><!-- カバーエリア --> <div id="coverAreaSection"> <div id="coverAreaOuter"> <div id="coverArea"> <div id="coverAreaInnner"> <div id="coverList"> <div id="coverWrap" style="position: relative; overflow: hidden;"> <!--<!--> </div> </div> </div> </div> </div> <!--/ カバーエリア --></div> |
| <div>コンテンツエリア</div> <div>23p</div> | <div>パンくずリスト</div> <div>21p</div> <div>ユーザーエリア</div> <div>23p</div> <div>ローカルメニュー (サイドバーエリアにユニットとして表示した場合) 19p~20p</div> <div><!-- コンテンツエリア --> <div id="contentsAreaSection"> <div id="contentsAreaOuter"> <div id="contentsArea"> <!-- パンくずリスト --> <div id="breadcrumbsList"> ホーム ページタイトル. </div> <!-- /パンくずリスト --> <!-- メインエリア --> <div id="mainArea"> <div id="user-area"> <div class="col" id="container-○○○"> <div class="box"> <div class="containerInnner"> ●●●● </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /メインエリア --> <!-- サイドバーエリア --> <div id="sidebarArea"> <div id="sidebarAreaInnner"> <div id="usersidearea"> <div id="unit-○○○" class="hsNormal"> <div id="localNaviArea" class="color05 color07"> <ul class="localMenuUI"> <li class="color06 color08 active"> グローバル 1 <li class="color06 color08"> ローカル 1 <li class="color06 color08"> ローカル 2 </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /サイドバーエリア --> <br class="clr" /> </div> <div id="pPageTop"> <p>ページトップ </p> </div> </div> <!--/ コンテンツエリア --></div> |
| <div>フッターエリア</div> <div>24p~25p</div> | <div>サイドバーエリア</div> <div>サイドバーエリアを使用した場合 23p</div> <div><!-- フッターエリア --> <div id="footerAreaSection"> <div id="footerAreaOuter"> <!-- フッターフリーテキストエリア --> <div id="footerFreeArea"> フッターフリーテキストエリア ④② </div> <!-- /フッターフリーテキストエリア --> <div id="footerArea"> <!-- フッターナビゲーションエリア --> <div id="footerNaviArea"> フッターメニュー フッターメニュー </div> </div> <!-- /フッターナビゲーションエリア --> <!-- コピーライト --> <p id="pCopyright">Powered by bingo!</p> <!-- /コピーライト --> </div> <!--/ フッターエリア --></div> |
| <div>カバースライド</div> | <div></div> <!--/ ページコンテナー --> </div> <!-- カバースライド --> <script src="http://●●●●/js/cover/coverFade.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://●●●●/js/cover/coverSlide.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> /*[CDATA[j\$(function(){ bEffectNone.start(); }); /*]]> </script> <!--/ カバースライド --> </body> </html></div> |

「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

検索エンジン用キーワード

{ \$METAKEY }


管理画面 > その他設定 > サイト設定の「サイト共通検索エンジン用キーワード」に設定した内容が表示されます。
または、ページ基本情報の「ページキーワード」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<meta name="keywords" content="{ $METAKEY }" />
```

生成済みソース

```
<meta name="keywords" content=" 検索エンジン用キーワード " />
```



検索エンジン用説明文

{ \$METADESC }


管理画面 > その他設定 > サイト設定の「サイト共通検索エンジン用説明文」に設定した内容が表示されます。
または、ページ基本情報の「ページ説明文」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<meta name="description" content="{ $METADESC }" />
```

生成済みソース

```
<meta name="description" content=" 検索エンジン用説明文 " />
```



「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

OGP 設定・サイト名・電話番号自動リンク機能（スマートフォン設定）

{ \$META }

管理画面 > メニュー & ページ管理 > 基本情報変更の「OGP/サイトマップ設定」に設定した内容とその他管理 > サイト設定「サイト名」で設定した内容並びに「スマートフォン設定・電話番号自動リンク機能」で設定した内容が表示されます。

各ページで OGP 設定を行わない場合はサイト設定での設定が表示されます。


＊スマートフォンに関わる機能は bingo!CMS プラス v1.5 のみの機能となります。

ソース

{ \$META }

生成済みソース

```
<meta property="og:title" content="OGP 用タイトル " />
<meta property="og:type" content="OGP 用タイプ " />
<meta property="og:description" content="OGP 用説明文 " />
<meta property="og:url" content=" ページ URL " />
<meta property="og:site_name" content=" サイト名 " />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
```



「index.tpl」使用タグ - ヘッド（メタ）

head インクルード「スキン」「拡張ユニット・モジュール」

{ \$LINK }


現在、表示しているページに適用されているスキンの CSS ファイルのパスを表示します。

ソース

{ \$LINK }


生成済みソース

```
<link href="http://●●●●/usr-data/modules/extMdlBlogMngr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/usr-data/modules/extMdlFormGnrtr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/_cache/AllUnits.css?20130214073611" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/css/PC1-NN-01-5/common_skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link type="text/css" href="http://●●●●/js/lightbox2/css/lightbox.css" rel="stylesheet" media="all" />
<link href="http://●●●●/js/jquery-ui/css/overcast/jquery-ui-1.8.23.custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://●●●●/js/mobiscroll/css/mobiscroll-2.0.1.custom.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
```



※common_skin.css について

現在、表示しているページに適用されているスキンの CSS (imported.css 以外) をすべて統合して、1 つの「common_skin.css」という CSS ファイルを生成します。



※AllUnits.css について

拡張ユニット・モジュールのインストール時に、以下複数の CSS ファイルを統合して、1 つの「AllUnits.css」という CSS ファイルを生成します。

```
/usr-data/extunits/●●●●/units/●●●●/●●●●.css
/usr-data/module/●●●●/units/●●●●/●●●●.css
/usr-data/units/●●●●/●●●●.css
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

head インクルード「テンプレート編集」

{ \$COLOR }

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集で各項目 (ベース・ヘッダー・カバー・ナビゲーション・フッター・ユニット) に登録した内容が表示されます。

ソース

```
{ $COLOR }
```



生成済みソース

```
<style type="text/css" id="wrapper-bg">
#wrapper{
    background: #F2F2F2; ①
}
</style>
<style type="text/css" id="gnavi-bg">
#globalNaviAreaSection{
    background-color: #F8F8F8; ②
}
</style>
<style type="text/css" id="gnavi-color">
#globalNaviArea.color01 li {
    background-color: #F8F8F8; ③
}
#globalNaviAreaSection #globalNaviArea.color01
li.active a, #globalNaviAreaSection
#globalNaviArea .color03 a:hover,
#globalNaviAreaSection #globalNaviArea .color03
a.active {
    background-color: #000000; ④
}
.color02, .color02 a:link, .color02 a:active, .color02
a:visited{
    color: #666666; ⑤
}
#globalNaviAreaSection .color04 a:hover,
#globalNaviAreaSection .color04 a.active{
    color: #FFFFFF; ⑥
}
</style>

<style type="text/css" id="coverarea-bg">
#coverAreaSection{
    background-color: #666666;
}
</style>

:

<style type="text/css" id="color09-bg">
#wrapper .color09{
    background-color: #666666;
    color: #FFFFFF;
}
</style>
```



「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

head インクルード「システム」

{ \$ JS }

「bingo!CMS」に必要なファイルのインクルードタグを表示します。


ソース

```
{ $ JS }
```

生成済みソース

```
<script src="http://●●●●/js/imported.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/lightbox2/js/lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/livepipe.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/tabs.js"></script>
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="http://●●●●/js/html5shiv.js"></script>
  <script src="http://●●●●/js/css3-mediaqueries.js" type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery-1.8.0.min.js" id="jquery-b"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery-ui/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/flipsnap.min.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/mobiscroll/js/mobiscroll-2.0.1.custom.min.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://●●●●/js/jquery.lazyload.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
LightboxOptions.fileLoadingImage = "http://●●●●/js/lightbox2/images/loading.gif";
LightboxOptions.fileBottomNavCloseImage = "http://●●●●/js/lightbox2/images/closelabel.gif";
// ]]>
</script>i
```

●●●●には管理画面 > サイト設定の「サイト URL」及び「セキュアサイト用 URL」に入力した内容が表示されます。



「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

ページタイトル

{ \$PAGE_TITLETAG|escape }

管理画面 > メニュー & ページ管理 > 基本情報の「ページタイトルタグ」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<title>{ $PAGE_TITLETAG|escape }</title>
```

生成済みソース

```
<title> ページタイトルタグ </title>
```

* 補足

「ページタイトルタグ」が未入力のページは以下のように生成されます。

```
<title> サイト名 グローバルメニュー名（第一階層） - ローカルメニュー名（第二階層） | ページタイトル </title>
```

ホームの基本情報設定

ファイル名（ページURL）

http://bingo1501.beatup-lab.net/index.html

ページタイトル

ホーム

ページタイトルタグ

※ブラウザのウィンドウバーに表示される文字列を設定できます。
未入力の場合は「ページタイトル | グローバルメニュー名-ローカルメニュー名 | サイト名」のように表示されます。

ページキーワード
(検索エンジン用)

※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。

ページ説明文
(検索エンジン用)

※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。

アクセス解析用タグ
(ページ単位の設定)
※<head>タグ内に記述されます。

※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。

OGP/サイトマップ設定

OGP : type

article

OGP : title

OGP : description

OGP : image

ファイル選択

更新頻度

daily

優先度

0.2

次に進む

※インデックスページは削除できません。
また、システムモジュールによって生成され、モジュール専用ユニットが配置されているページは削除できません

アクセス解析用タグ

{ \$ANALYTICS }

管理画面 > その他管理 > サイト設定の「アクセス解析用タグ」に設定した内容が表示されます。

またはページ基本情報の「アクセス解析用タグ」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
{ $ANALYTICS }
```

生成済みソース

```
アクセス解析用タグに入力した内容
```

bingo!CMS

メニュー&ページ管理 テンプレート管理 案件管理 その他管理 モジュール

サイト設定

サイト名

サイトURL

※例：http://www.shift-tech.jp/ (既定にスラッシュは入力しないでください)

セキュアサイトURL

※例：https://www.shift-tech.jp/ (既定にスラッシュは入力しないでください)
※HTTPSで表示ができないサーバーをお使いの場合は、「サイトURL」と同じURLを入力してください。

管理用メールアドレス

サイト検索検索エンジン用キーワード

サイト検索検索エンジン用説明文

アクセス解析用タグ
※<body>タグ内に記述されます。

自由入力タグ
※<body>タグ内の任意に記述されます。

URL変換機能

●使用する ○利用しない

利用した場合はURLがhttp://○○○.jp/1234567890.htmlとなります
利用しない場合はURLがhttp://○○○.jp/index.php?id=1234567890.htmlとなります。

キャッシュ機能

●使用する ○利用しない

キャッシュを作成し表示スピードを速めます。(一部ユニットの機能によりキャッシュできない場合もあります)

Favicon

📎ファイルを選択

選択されていません アップロードする画像ファイルを選択してください。
(最大容量255KB)

ユニット内テキストエディター

📄Scheduler

スマートフォン設定

スマートフォン表示機能

●使用する ○利用しない

WEBクリップアイコン

📎ファイルを選択

アップロードする画像ファイルを選択してください。
(最大容量144KB)
※画像は自動的にリサイズされます。

電話番号自動リンク機能

●使用する ○利用しない

次に進む

powered by Shift Tech Inc. Ver. 1.5.0

「index.tpl」 使用タグ - ボディ

ボディ ID

{ \$sidx_data.sidx_code }

現在表示されているページの ID を表示します。

ソース

```
<body id="page{$sidx_data.sidx_code}">
```

生成済みソース

```
<body id="page72">
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー 「背景」「高さ」

管理画面>テンプレート管理>テンプレート編集のヘッダー「背景」「高さ」で登録した内容が表示されます。

{ \$header.HEADERHDWIDTH }

ヘッダーエリア (#headerAreaOuter) の幅：スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERHDWIDTH」に設定した内容が表示されます。

{ \$header.HEADERHDWIDTH_STYLE }

ヘッダーエリア (#headerArealmage) の幅：スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERHDWIDTH」に設定した内容が表示されます。

{ if \$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING } ~ { /if }

ヘッダーエリア高さ HTML ソースの表示：スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERHDHEIGHT_SETTING=TRUE;」に設定してある場合のみ、{ if \$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING } から { /if } までの HTML ソースを表示します。

{ \$header.HEADERHDHEIGHT }

1 ヘッダーエリア (#headerAreaOuter) の高さ：「高さ」で設定した内容が表示されます。

{ \$header.HEADERHDHEIGHT_STYLE }

1 ヘッダーエリア (#headerArealmage) の高さ：「高さ」で設定した内容が表示されます。

{ if \$skin_conf.HEADERBGEDIT } ~ { /if }

ヘッダーエリア HTML ソースの表示：スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERBGEDIT=TRUE;」に設定してある場合のみ、{ if \$skin_conf.HEADERBGEDIT } から { /if } までの HTML ソースを表示します。

{ \$header.tpl_head_color_style|default:'background-color: #FFFFFF;' }

2 ヘッダーエリアの背景色：「背景色」で設定した内容が表示されます。

{ \$header.HDIMG_STYLE }

3 ヘッダーエリアの背景画像：「画像選択」で画像を設定した場合のみ表示されます。



「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー（背景・高さ）

ソース

```
<div id="headerAreaSection" style="{if $skin_conf.HEADERBGEDIT} {$header.tpl_head_color_style|default:'background-color: #FFFFFF;'}
{$header.HDIMG_STYLE}|/if}">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px;{if $skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING} height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;{/if}">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerAreaImage" style="overflow: hidden; position: relative;{$header.HEADERHDWIDTH_STYLE}{if
$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING} {$header.HEADERHDHEIGHT_STYLE}|/if">
        {if $header.HDLOGO}
          <h1 id="HdLogo" style="{ $header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{ $m_menu.1.url}" title="{ $SITENAME}" style="width:
{$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({ $header.HDLOGO});">{$SITENAME}</a></h1>
        {/if}
        {if $header.HEADER_SEO}
          <h2 id="HdSeo" class="{ $header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{ $header.HEADER_SEO_CSS}">{$header.HEADER_SEO}</h2>
        {/if}
        {if $header.HDIMG && FALSE}
          <img id="HdImg" border="0" alt="" { $header.HDIMG } />
        {/if}
        {if $header.HDBANNER}
          { $header.HDBANNER }
        {/if}
        {if $header.HEADNAVI}
          <div id="subNaviArea" style="{ $header.navistyle}">
            { $header.HEADNAVI }
          </div>
        {/if}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerAreaSection" style=" background-color: #FFFFFF; background-image: ヘッダー背景画像を敷いた場合表示 ">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: 950px; height: 110px;">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerAreaImage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height:110px; ">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 326px; height: 45px; top: 26px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc" href="http://●●●●/" title=" サ
イト名 " style="width: 326px; height: 45px; background-image: url(http://●●●●/global-image/header/74-logo.gif?20130214193611);"> サイト名
        </a></h1>
        <h2 id="HdSeo" class="fStyle01 fNormal" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #999999; top: 85px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー説
明文 </h2>
        <a href="http://●●●●/" ></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 10px; top:85px; right: 0px;">
          <ul class="fStyle01 fNormal">
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" >サブメニュー </a></li>
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" >サブメニュー </a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー 「ロゴ」「SEO 文章」

管理画面>テンプレート管理>テンプレート編集のヘッダー「ロゴ」「SEO 文章」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HDLOGO} ~ {/if}

ロゴ画像 HTML ソースの表示：スキン初期設定「config.inc」で「\$LOGO=TRUE;」に設定してあり、**1**「画像選択」にて画像が登録してある場合のみ、{if \$header.HDLOGO} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$header.HDLOGO_STYLE}

2 ロゴ画像の画像設定：「ロゴの位置」で設定した内容、及び登録した画像のサイズを表示します。

{ \$m_menu.1.url }

リンク先パスの表示：メニュー & ページ管理で登録されている一つ目のグローバルメニュー（ホーム）のアドレスを表示します。

{\$SITENAME}

サイト名の表示：サイト設定の「サイト名」に設定した内容が表示されます。

{\$header.HDLOGO_W}

1 ロゴ画像の画像の幅：「画像選択」で登録した画像の幅を表示します。

{\$header.HDLOGO_H}

1 ロゴ画像の画像の高さ：「画像選択」で登録した画像の高さを表示します。

{\$header.HDLOGO}

1 ロゴ画像の保存先パス：「画像選択」で登録した画像の保存先パスを表示します。

{if \$header.HEADER_SEO} ~ {/if}

SEO テキスト HTML ソースの表示：スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERCAP=TRUE;」に設定してあり、**5**「SEO テキスト設定」が登録してある場合のみ、{if \$header.HEADER_SEO} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}


3 SEO テキストのスタイル設定：「スタイル設定」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADER_SEO_CSS}

4 SEO テキストの位置：「位置」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADER_SEO}

5 SEO テキストの表示：「テキスト設定」で設定した内容を表示します。



※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー 「ロゴ」「SEO 文章」

ソース

```
<div id="headerAreaSection" style="(if $skin_conf.HEADERBGEDIT) {$header.tpl_head_color_style|default:'background-color: #FFFFFF;'}
{$header.HDIMG_STYLE}|/if)">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px;(if $skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING) height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;/if)">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerArealImage" style="overflow: hidden; position: relative;{$header.HEADERHDWIDTH_STYLE}(if
$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING) {$header.HEADERHDHEIGHT_STYLE}|/if)">
        {if $header.HDLOGO}
          <h1 id="HdLogo" style="{$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{$m_menu.1.url}" title="{$SITENAME}" style="width:
{$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">{$SITENAME}</a></h1>
        {/if}
        {if $header.HEADER_SEO}
          <h2 id="HdSeo" class="{$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{$header.HEADER_SEO_CSS}">{$header.HEADER_SEO}</h2>
        {/if}
        {if $header.HDIMG && FALSE}
          <img id="Hdimg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
        {/if}
        {if $header.HDBANNER}
          {$header.HDBANNER}
        {/if}
        {if $header.HEADNAVI}
          <div id="subNaviArea" style="{$header.navistyle}">
            {$header.HEADNAVI}
          </div>
        {/if}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerAreaSection" style=" background-color: #FFFFFF; background-image: ヘッダー背景画像を敷いた場合表示 ">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: 950px; height: 110px;">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerArealImage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height:110px: ">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 326px; height: 45px; top: 26px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc" href="http://●●●●/"
title=" サイト名 " style="width: 326px; height: 45px; background-image: url(http://●●●●/global-image/header/74-logo.gif?20130214193611);">
 サイト名 </a></h1>
        <h2 id="HdSeo" class="fStyle01 fNormal" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #999999; top: 85px; left: 0px;">SEO 対策用
ヘッダー説明文 </h2>
        <a href="http://●●●●/" ></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 10px; top:85px; right: 0px;">
          <ul class="fStyle01 fNormal">
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" >サブメニュー </a></li>
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" >サブメニュー </a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー 「バナー」「サブナビゲーション」

管理画面>テンプレート管理>テンプレート編集のヘッダー「バナー」「サブナビゲーション」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HDBANNER} ~ {/if}

バナー画像 HTML ソースの表示：スキン初期設定

「config.inc」で「\$HEADERBANNER=TRUE;」に設定してあり、
1「画像選択」にて画像が登録してある場合のみ、{if \$header.HDBANNER} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$header.HDBANNER}

1 バナー画像の設定：「画像・バナーの位置・画像のサイズ・リンク URL」で設定した内容を表示します。

{if \$header.HEADNAVI} ~ {/if}

サブナビゲーション HTML ソースの表示：スキン初期設定


「config.inc」で「\$HEADERNAVI=TRUE;」に設定してあり、
4「リンク設定」で 1 つ以上ナビゲーションが登録してある場合のみ、{if \$header.HEADNAVI} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$header.navistyle}

2 サブナビゲーションのスタイル設定：「フォントサイズ・ナビゲーションの位置」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADNAVI}

3 サブナビゲーションの表示：「リンク設定」「スタイル設定」で設定した内容を表示します。



※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

テンプレート編集 ヘッダー 「バナー」「サブナビゲーション」

ソース

```
<div id="headerAreaSection" style="(if $skin_conf.HEADERBGEDIT) {$header.tpl_head_color_style|default:'background-color: #FFFFFF;'}
{$header.HDIMG_STYLE}|/if)">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px;(if $skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING) height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;/if)">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerAreaimage" style="overflow: hidden; position: relative;{$header.HEADERHDWIDTH_STYLE}(if
$skin_conf.HEADERHDHEIGHT_SETTING) {$header.HEADERHDHEIGHT_STYLE}|/if)">
        {if $header.HDLOGO}
          <h1 id="HdLogo" style="{$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{$m_menu.1.url}" title="{$$SITENAME}" style="width:
{$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">{$$SITENAME}</a></h1>
{/if}
        {if $header.HEADER_SEO}
          <h2 id="HdSeo" class="{$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{$header.HEADER_SEO_CSS}">{$header.HEADER_SEO}</h2>
{/if}
        {if $header.HDIMG && FALSE}
          <img id="Hdimg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
{/if}
        {if $header.HDBANNER}
          {$header.HDBANNER}
        {/if}
        {if $header.HEADNAVI}
          <div id="subNaviArea" style="{$header.navistyle}">
            {$header.HEADNAVI}
          </div>
        {/if}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerAreaSection" style=" background-color: #FFFFFF; background-image: ヘッダー背景画像を敷いた場合表示 ">
  <div id="headerAreaOuter" style="width: 950px; height: 110px;">
    <div id="headerArea">
      <div id="headerAreaimage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height:110px; ">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 326px; height: 45px; top: 26px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc" href="http://●●●●/"
title=" サイト名 " style="width: 326px; height: 45px; background-image: url(http://●●●●/global-image/header/74-logo.gif?20130214193611);">
サイト名 </a></h1>
        <h2 id="HdSeo" class="fStyle01 fNormal" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #999999; top: 85px; left: 0px;">SEO 対策用
ヘッダー説明文 </h2>
        <a href="http://●●●●/" ></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 10px; top:85px; right: 0px;">
          <ul class="fStyle01 fNormal">
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" > サブメニュー </a></li>
            <li><a href="http://●●●●/" title=" サブメニュー " style="color: #999999" > サブメニュー </a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

グローバルメニュー（第一階層）

管理画面 > メニュー & ページ管理で登録したグローバルメニュー（第一階層）を表示します。

{if \$m_menu} ~ {/if}

グローバルメニュー HTML ソースの表示：メニュー & ページ管理の **1**「メニューリスト」にグローバルメニューが 1 つ以上作成してある場合、{if \$m_menu} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{foreach from=\$m_menu item="m_menu"} ~ {/foreach}

グローバルメニュー HTML ソースの表示：グローバルメニュー（メニュー編集 > **3** メニュー表示：表示）が 1 つ以上作成してある場合、{foreach from=\$m_menu item="m_menu"} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{ \$m_menu.sidx_code }

各ディレクトリに固有の class 名を表示：グローバルメニュー（メニュー編集 > **3** メニュー表示：表示）に固有の class 名が表示されます。

{ \$m_menu.active }

メニューのアクティブ判定を表示：現在表示中のページのメニューに「active」の文字列を表示します。


{ \$m_menu.url }

ディレクトリ名の表示：メニュー & ページ管理 > メニュー編集の **4**「ディレクトリ名」に入力した内容が▲▲▲▲に表示されます。

{ \$m_menu.sidx_title }

グローバルメニュータイトルの表示：

メニュー編集の **2**「グローバルメニュータイトル」に入力した内容が表示されます。



※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

グローバルメニュー（第一階層）

ソース

```
{if $m_menu}
<!-- グローバルナビゲーションエリア /-->
<div id="globalNaviAreaSection">
  <div id="globalNaviAreaOuter">
    <div id="globalNaviArea" class="color01">
      <ul class="clearfix">
        {foreach from=$m_menu item="m_menu"}
          <li class="gNavi{ $m_menu.sidx_code } color02 color03 color04"><a class="{ $m_menu.active }" href="{ $m_menu.url }" title="
{ $m_menu.sidx_title }"><span>{ $m_menu.sidx_title }</span></a></li>
        {/foreach}
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<!--/ グローバルナビゲーションエリア -->
{/if}
```

生成済みソース

```
<!-- グローバルナビゲーションエリア /-->
<div id="globalNaviAreaSection">
  <div id="globalNaviAreaOuter">
    <div id="globalNaviArea" class="color01">
      <ul class="clearfix">
        <li class="gNavi1 color02 color03 color04"><a class="active" href="http://●●●●/" title=" ホーム "><span> ホーム </span></a>
        <li class="gNavi2 color02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 1 "><span> グローバル 1 </span></a>
        <li class="gNavi3 color02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 2 "><span> グローバル 2 </span></a>
        <li class="gNavi4 color02 color03 color04"><a class="" href="http://●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 3 "><span> グローバル 3 </span></a>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<!--/ グローバルナビゲーションエリア -->
```


「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

ローカルメニュー（第二階層）

管理画面 > メニュー & ページ管理で登録したローカルメニュー（第二階層）を表示します。

ローカルメニューの表示方法は、以下の2パターンがあります。

①サイドバーエリアを使用しユニットとして表示する

②スキンの index.tpl に HTML タグを記述する

スキン作成時にどちらか片方を実装してください。

①サイドバーエリアしユニットとして表示する

スキン初期設定「config.inc」にてサイドバーを使用

「\$SIDEBARAREA = TRUE;」、

「\$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=TRUE;」に設定すると、テンプレート管理 > サイドバー編集に「ローカルメニュー」ユニットが表示されます。



②スキンの index.tpl に HTML タグを記述する

スキン初期設定「config.inc」で「\$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=FALSE;」に設定します。

{if \$sub_menu} ~ {/if}

ローカルメニュー HTML ソースの表示：

メニュー & ページ管理で 1「メニューリスト」にローカルメニューが1つ以上作成してある場合、{if \$m_menu} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{foreach from=\$sub_menu item="sub_menu"} ~ {/foreach}

ローカルメニューの生成：

{foreach from=\$sub_menu item="sub_menu"} から {/foreach} までの、ローカルメニュー作成時に登録した内容及び、HTML タグを繰り返し表示します。

{\$sub_menu.url}

ディレクトリ名の表示：

メニュー & ページ管理 > ローカルメニュー作成の 3「ディレクトリ名」に入力した内容が ■■■■ に表示されます。

{\$sub_menu.cat_name}

ローカルメニュータイトルの表示：


メニュー & ページ管理 > ローカルメニュー作成の 2「ローカルメニュー名」に入力した内容が表示されます。

{\$sub_menu.active}

メニューのアクティブ判定を表示：

現在表示中のページのメニューに「active」の文字列を表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。



「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

ローカルメニュー（第二階層）

ソース

```
{if $sub_menu}
<div id="localNaviArea" class="color05 color07">
  <ul class="localMenuUI">
    {foreach from=$sub_menu item="sub_menu"}
      <li class="color06 color08 { $sub_menu.active}"><a href="{ $sub_menu.url}" title="{ $sub_menu.cat_name}"><span>{ $sub_menu.cat_name}
</span></a></li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="localNaviArea" class="color05 color07">
  <ul class="localMenuUI">
    <li class="color06 color08 active"><a href="●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 1"><span> グローバル 1</span></a></li>
    <li class="color06 color08 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/■●●■/" title=" ローカル 1"><span> ローカル 1</span></a></li>
    <li class="color06 color08 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/■●●■/" title=" ローカル 2"><span> ローカル 2</span></a></li>
  </ul>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

パンくずリスト

現在表示中のページ階層を表すパンくずリストを表示します。

{if \$PAGENAVI} ～ {/if}

パンくずリスト HTML ソースの表示: 管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート基本情報編集で「パンくずリスト表示設定」が「表示」に設定してある場合、{if \$PAGENAVI} から {/if} までの HTML ソースを表示します。
ただし、メニュー & ページ管理で登録されている一つ目のグローバルメニュー（ホーム）のページは表示されません。

{foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi"} ～ {/foreach}

パンくずリスト（メニュー・ページ）の表示:
{foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi"}から{/foreach} までの、メニュー・ページの構成及び、HTML タグを繰り返して表示します。
現在表示中のページ階層を「ホーム > グローバル（第一階層） > ローカル（第二階層） > ページ」の順に表示します。

{\$pnavi}

パンくずリスト情報の表示: 現在表示中のメニュー・ページ構成のリンク・タイトルを表示します。

ソース

```
{if $PAGENAVI}
<div id="breadcrumbsList">
  <ul>
    {foreach from=$PAGENAVI item="pnavi"}
      <li>{$pnavi}</li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="breadcrumbsList">
  <ul>
    <li><a href="#" title="ホーム">ホーム</a></li>
    <li><a href="#" title="グローバル">グローバル</a></li>
    <li><a href="#" title="ローカル">ローカル</a></li>
    <li>ページタイトル</li>
  </ul>
</div>
```

| テンプレート管理 | | | | | bingo!CMS |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--|-----------|
| テンプレート設定情報変更 | テンプレート管理 | 素材管理 | その他管理 | モジュール | |
| テンプレート設定情報 | スキン名称 | サムネイル (クリックで拡大) | レイアウト | 説明 | バージョン |
| スキンタイプの選択 | PC1-L5-01-5 | | | サイドメニュー: あり (左)、レイアウト: ヘッダー+ナビゲーション+カバー+サイドバー+エリア+コンテンツ+フッター、対応バージョン: 1.0以上 | 1.0 |
| 適用中 | PC1-MN-01-5 | | | サイドメニュー: なし、レイアウト: ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツ+フッター、対応バージョン: 1.5.0以上 | 1.0 |
| 初期テンプレート | PC1-PN-01-5 | | | サイドメニュー: なし、メニュー形式: フルダウン、レイアウト: ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツ+フッター、対応バージョン: 1.5.0以上 | 1.0 |
| パンくずリスト表示設定 | R2-RS-01-5 | | | レスポンス: サイドメニュー: なし、レイアウト: ヘッダー+カバー+ナビゲーション+コンテンツ+エリア/サイドバー+フッター、対応バージョン: 1.5.0以上 | 1.1 |
| 表示 非表示 | R2-RS-01-5 | | | レスポンス: サイドメニュー: なし、レイアウト: ヘッダー+カバー+ナビゲーション+コンテンツ+エリア/サイドバー+フッター、対応バージョン: 1.5.0以上 | 1.1 |
| メモ | simplemodern-sec (グリーン) | | | ページ幅: 910px、ローカルメニューあり | 1.0 |
| インストール時に自動的に作成されたテンプレート設定です。 | simplemodern (グリーン) | | | ページ幅: 910px | 1.0 |
| 保存 | simple (ブラック・ローカルメニュー付) | | | NoImage 2カラム、ローカルメニュー有り、サイドバー+編集エリア有り | 1.4 |
| | simple (ブラック) | | | NoImage 1カラム、ローカルメニュー無し | 1.4 |

「index.tpl」 使用タグ - カバーエリア

カバーエリア（カバー画像）

管理画面 > テンプレート管理 > カバー編集の「カバー」で設定した内容が表示されます。

{if \$header.coversetting} ~ {/if}

カバー HTML ソースの表示: **1**「画像選択」で画像を設定した場合のみ、{if \$header.coversetting} から{/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$COVER_TAG}

カバー画像設定: **1**「画像選択」で画像を設定した場合のみ
2 カバーで設定した内容が表示されます。



ソース

```
{if $header.coversetting}
<!-- カバーエリア -->
<div id="coverAreaSection">
  <div id="coverAreaOuter">
    <div id="coverArea">
      <div id="coverAreaInner">
        {$COVER_TAG}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<!-- カバーエリア -->
{/if}
```

生成済みソース

```
<!-- カバーエリア -->
<div id="coverAreaSection">
  <div id="coverAreaOuter">
    <div id="coverArea">
      <div id="coverAreaInner">
        <div id="coverList">
          <div id="coverWrap" style="position: relative; overflow: hidden;">
            <!--><a id="cover0" href="http://bingo1501.beatup-lab.net/" target="_self"></a><!-->
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- カバーエリア -->
```

「index.tpl」 使用タグ - コンテンツエリア

ユーザー編集エリア

{ \$items }


管理画面 > ページ & ページ管理のページ編集画面でユーザー編集エリア（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）に入力した内容が表示されます。

ソース

```
<div id="user-area">{ $items }</div>
```

生成済みソース

```
<div id="user-area">■■■■■</div>
```



サイドバー編集エリア

{ \$SIDE }

スキン初期設定「config.inc」にてサイドバーを使用「\$SIDEBARAREA = TRUE;」に設定し、管理画面 > テンプレート管理 > サイドバー編集画面でサイドバー編集エリア（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）に入力した内容が表示されます。

※その他管理 > サイト設定 > スマートフォン設定にて「スマートフォン対応機能」を「利用する」に設定した場合、スマートフォンサイトではこのエリアは表示されません。
(スマートフォンに関わる機能は bingo!CMS プラス v1.5 のみの機能となります。)

ソース

```
<div id="usersidearea">{ $SIDE }</div>
```

生成済みソース

```
<div id="usersidearea">■■■■■</div>
```



「index.tpl」 使用タグ - フッターエリア

テンプレート編集 フッター「フリーエリア」「フッターナビゲーション」「コピーライト」

管理画面>テンプレート管理>テンプレート編集のフッター「フリーエリア」「フッターナビゲーション」「コピーライト」で登録した内容が表示されます。

{if \$footer.FOOTFREE} ~ {/if}

フリーエリア HTML ソースの表示：スキン初期設

「config.inc」で「\$FOOTERFREE = TRUE;」に設定してあり、

1 「フリーエリア」にテキストが入力してある場合のみ、{if \$footer.FOOTFREE} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$footer.FOOTFREE}


1 フリーエリアの設定：「フリーエリア」にテキストが入力してある場合のみ HTML ソースを表示します。

{\$footer.FOOTNAVI}

2 フッターナビゲーションの設定：「フッターナビゲーション」に入力・設定した内容を表示します。

{\$footer.CAP}

3 コピーライトの設定：「コピーライト」に入力した内容を表示します。



※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

テンプレート編集 フッター「フリーエリア」「フッターナビゲーション」「コピーライト」

ソース

```
<!-- フッターエリア /-->
<div id="footerAreaSection">
  <div id="footerAreaOuter">
    {if $footer.FOOTFREE}
    <!-- フッターフリーテキストエリア /-->
    <div id="footerFreeArea">
      {$footer.FOOTFREE}
    </div>
    <!--/ フッターフリーテキストエリア -->
    {/if}
  <div id="footerArea">
    <!-- フッターナビゲーションエリア /-->
    <div id="footerNaviArea">
      {$footer.FOOTNAVI}
    </div>
    <!--/ フッターナビゲーションエリア -->
    <!-- コピーライト /-->
    <p id="pCopyright">{$footer.CAP}</p>
    <!--/ コピーライト -->
  </div>
</div>
</div>
</div>
<!--/ フッターエリア -->
```

生成済みソース


```
<!-- フッターエリア /-->
<div id="footerAreaSection">
  <div id="footerAreaOuter">
    <!-- フッターフリーテキストエリア /-->
    <div id="footerFreeArea">
      フッターフリーテキストエリア
    </div>
    <!--/ フッターフリーテキストエリア -->
  <div id="footerArea">
    <!-- フッターナビゲーションエリア /-->
    <div id="footerNaviArea">
      <ul>
        <li><a href="http://●●●●/" title="フッターメニュー">フッターメニュー</a></li>
        <li><a href="http://●●●●/" title="フッターメニュー">フッターメニュー</a></li>
      </ul>
    </div>
    <!--/ フッターナビゲーションエリア -->
    <!-- コピーライト /-->
    <p id="pCopyright">Powered by bingo!</p>
    <!--/ コピーライト -->
  </div>
</div>
</div>
<!--/ フッターエリア -->
```

「index.tpl」 使用タグ - その他

サイトタイトルの取得

{ \$SITENAME }

管理画面 > サイト設定の「サイト名」に設定した内容が表示されます。




サイト URL の取得

{ \$WWW }

管理画面 > サイト設定の「サイト URL」に設定した内容が表示されます。

{ \$WWW_SSL }

管理画面 > サイト設定の「セキュアサイト URL」に設定した内容が表示されます。



「index.tpl」 使用タグ - その他

ページタイトルの取得

`{$pidx_data.pidx_title}`

現在表示中のページのページタイトルを表示します。

グローバルメニューページ ID の取得

`{$sidx_data.sidx_code}`

現在表示中のページの親となるグローバルメニュー固有 ID 番号を表示します。

グローバルメニュータイトルの取得

`{$sidx_data.sidx_title}`

現在表示中のページの親となるグローバルメニューのメニュータイトルを表示します。

ローカルメニュータイトルの取得

`{$cat_data.sidx_title}`

現在表示中のページの親となるローカルメニューのメニュータイトルを表示します。

ローカルメニューページ ID の取得

`{$cat_data.cat_code}`

現在表示中のページの親となるローカルメニュー固有 ID 番号を表示します。

グローバルメニュー ID の取得（メニュー生成時）

`{$m_menu.sidx_code}`

グローバルメニュー生成時に、個々のグローバルメニューに固有 ID 番号を表示します。

※グローバルメニューの自動生成に必要な `{foreach from=$m_menu item="m_menu"}～{/foreach}` 内でのみ使用できます。

ローカルメニュー ID の取得（メニュー生成時）

`{$sub_menu.sidx_code}`

ローカルメニュー生成時に、個々のローカルメニューに固有 ID 番号を表示します。

※ローカルメニューの自動生成に必要な `{foreach from=$sub_menu item="sub_menu"}～{/foreach}` 内でのみ使用できます。

予約セクタ

ベース編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > ベース編集画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

wrapper

ソース

```
<div id="wrapper">●●●●●</div>
```

contentsAreaSection



ソース

```
<div id="contentsAreaSection">●●●●●</div>
```

contentsArea

ソース

```
<div id="contentsArea">●●●●●</div>
```



予約セクタ

ヘッダー編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > ヘッダー編集画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

headerAreaSection

ソース

```
<div id="headerAreaSection">●●●●●</div>
```

headerAreaOuter

ソース

```
<div id="headerAreaOuter">●●●●●</div>
```

headerArea

ソース

```
<div id="headerArea">●●●●●</div>
```

headerArealmage

ソース

```
<div id="headerArealmage">●●●●●</div>
```

HdLogo


ソース

```
<h1 id="HdLogo">●●●●●</h1>
```

hlogo_anc

ソース

```
<a id="hlogo_anc" href="●●●●●" title="●●●●●">
●●●●●
</a>
```



HdSeo

ソース

```
<h2 id="HdSeo">●●●●●</h2>
```

HdBanner

ソース（生成済み）

```

```

subNaviArea

ソース（生成済み）

```
<div id="subNaviArea">●●●●●</div>
```

予約セレクト

カバー編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > カバー編集
画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

coverAreaSection

ソース

```
<div id="coverAreaSection">●●●●●</div>
```

coverAreaInner

ソース

```
<div id="coverAreaInner">●●●●●</div>
```

coverList

ソース（生成済み）

```
<div id="coverList">●●●●●</div>
```

coverWrap

ソース（生成済み）

```
<div id="coverWrap" style="position: relative; overflow: hidden;">
  ●●●●●
</div>
```



予約セレクト

ナビゲーション編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > ナビゲーション編集画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

globalNaviAreaSection
ソース

```
<div id="globalNaviAreaSection">●●●●●</div>
```

globalNaviArea
ソース


```
<div id="globalNaviArea">●●●●●</div>
```

localNaviArea
ソース（生成済み）

```
<div id="localNaviArea">●●●●●</div>
```

localMenuUI
ソース（生成済み）

```
<ul class="localMenuUI">●●●●●</ul>
```



予約セクタ

フッター編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > フッター
編集画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

footerAreaSection

ソース

```
<div id="footerAreaSection">●●●●●</div>
```

footerFreeArea

ソース

```
<div id="footerFreeArea">●●●●●</div>
```

footerNaviArea


ソース

```
<div id="footerNaviArea">●●●●●</div>
```

pCopyright

ソース

```
<p id="pCopyright">●●●●●</p>
```



予約セレクト

ユニット編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート編集 > ユニットの編集画面で編集領域が管理画面上で表示されます。

containerInner
ソース

```
<div class="containerInner">●●●●●</div>
```



ユーザー編集エリア

管理画面 > メニュー & ページ管理のページ編集画面で、編集領域（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）が、管理画面上でオレンジの点線で表示されます。

user-area
ソース

```
<div id="user-area">●●●●●</div>
```



サイドバー編集エリア

管理画面 > テンプレート管理 > サイドバー編集で、編集領域（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）が、管理画面上でオレンジの点線で表示されます。

usersidearea
ソース

```
<div id="usersidearea">●●●●●</div>
```

